

Datenanlieferung Grafimedia Druck AG

Datenträger	CD, DVD oder USB-Stick
Datentransfer	<p>Am besten alle Daten in einen Ordner packen und dann komprimieren!</p> <p>Komprimieren Windows Ordner anwählen → rechte Maustaste → Senden an → ZIP komprimierter Ordner.</p> <p>Komprimieren Mac Ordner anwählen → rechte Maustaste → Ordner komprimieren.</p> <p>Senden via Datentransferdienst https://wetransfer.com/ WeTransfer ist ein kostenloser Dienst wobei die Daten über einen fremden Server gehen.</p> <p>Senden via E-mail info@grafimedia.ch Achtung! Ab einer E-mail-Grösse von 20 MB ist bei den meisten Providern Schluss mit übermitteln.</p>
Programme	<p>Acrobat PDF Das heute am häufigste verwendete Datenformat.</p> <p>InDesign Alle Bilder, Grafiken und Schriften mitliefern! Am besten geht das unter Datei → Verpacken.</p> <p>Office</p> <ul style="list-style-type: none">• Schriften einbetten: Unter → Extras → Optionen → Speichern → Speicheroptionen die Option Truetype-Schriftarten einbetten anwählen.• Seitenlayout: Um zu verhindern, dass sich der Zeilenumbruch nach Ihrem Drucker richtet (und sich bei uns wieder verändert), bitte folgendes Kästchen VOR dem Erstellen des Files deaktivieren: Extras → Optionen → Kompatibilität → Druckermasse für Dokumentlayout verwenden.

Datenformate	.pdf, .eps, .tiff, .ai, .psd
Auflösung	<ul style="list-style-type: none">• Bilder → min. 200–300dpi• Bitmap-Grafiken → min. 600 dpi• Grafiken, Logos → am besten vektor-basierend
Farbräume	<ul style="list-style-type: none">• CMYK oder bei Sonderfarben Pantone• Daten in anderen Farbräumen wie RGB, LAB können so angeliefert werden. Diese müssen aber für den Druck mit den entsprechenden PSO Profilen (PSO Coated v3 oder PSO Uncoated v3) nach cmyk konvertiert werden. Bitte verwenden Sie für Ihre Vorschau die richtigen PSO-Profile. Bei Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie uns gerne anrufen.
ICC-Profile	<ul style="list-style-type: none">• Für gestrichene Papiere → PSO Coated v3• Für Offset-Papiere → PSO Uncoated v3.icc <p>Die neusten Profile inkl. Installationsanleitung, Prüfprofil für Acrobat Pro, etc. können unter www.pdfx-ready.ch → Downloads heruntergeladen werden.</p> <p>Daten, die nicht mit den richtigen ICC-Profilen angeliefert werden oder nicht in den richtigen Farbräumen vorliegen, werden automatisch in die Farbräume mit den entsprechenden ICC-Profilen konvertiert. Dies kann zu Farbverschiebungen führen.</p>
Layout allgemein	<ul style="list-style-type: none">• Daten auf keinen Fall ausgeschossen anliefern.• Für mehrseitige Produkte (Broschüren, Ordnerinhalte, etc.) sollten alle Seiten in einem Dokument und in der richtigen Reihenfolge sein. Nicht für jede Seite ein einzelnes Dokument erstellen.• Layout auf allen Seiten mit einem Anschnitt von 2–3 mm versehen.• Entfernen Sie am Schluss alle unnötigen Farben in den Farbfeldern.• Achten Sie darauf, dass in den Farbfeldern die Farben entweder als CMYK oder als Vollton (Pantone) und so wie Sie es gedruckt haben möchten definiert sind.• Der Dokumentfarbmodus bei Illustrator muss CMYK sein.



Proofs

Proofs sollten mit einem Medienkeil gedruckt und ausgewertet werden. Am besten werden die Messergebnisse mittels Etikette gleich auf dem Proof protokolliert. Proofs, die ohne Medienkeil angeliefert werden, können nicht als farbverbindlich betrachtet werden. Proofs mit Medienkeil, aber ohne Messprotokoll, werden durch uns ausgemessen und geprüft ob die ISO-Norm erfüllt wird.

Allfällige weitere Fragen beantworten wir gerne unter Tel. 071 244 51 11 oder per E-Mail: info@grafimedia.ch

Datenanlieferung Grafimedia Druck AG, 11. April 2019